

Fiche produit



LEGRAND

Dispositif Sonore et Visuel d'Alarme Feu DSAF/DVAF IP21 - fixation saillie

REF. 040570 | CODE EAN. 3414972056830

Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes

Pas de tarif

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23 Certifié CE CPR, NF SSI
- Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)
- Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc
- Consommation maximale : 50mA
- Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 Hz Classification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m³, 2,4 m étant la hauteur d'installation)

Recommandations / restrictions d'usages

- IP 21, IP 65 avec embase de référence 0 405 71

Caractéristiques techniques

Nominal voltage	17-60 V
Type of current	DC
Consommation d'électricité	0.05 A
Power	3 W
Power consumption in standby mode	0 W

Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Height	100 mm
Depth	100 mm
Built-in depth	0 mm

Les + installation

- Pose saillie

Les + utilisation

- DSAF + DVAF en 1 seule référence

Couleur de calotte	Blanc
Lamp type	LED
Loudness	96 dB
Type of optical signal	Flash light
Type of acoustic signal device	Sound generator
Type of acoustic signal	Pulse tone/continuous tone
Mounting method	Surface mounting
Housing colour	White
Degree of protection (IP)	IP21
For Ex-zone gas	None
For Ex-Zone dust	None
With contact	No
Frequency sound signal	440-554 kHz
According to EN 54-23	Yes
Coverage volume	135 m ³
Suitable for wall mounting	Yes
Suitable for ceiling mounting	No
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No

Degree of impact strength (IK)	IK07
Operating / setting temperature	-10-+55 °C
Courant d'alimentation	0.03-0.05 A
Mandatory neutral	No
Halogen free	Yes
Connection type	Screwed terminal
Terminals capacity	0.9-2.5 mm ²
Maximum Input cable diameter	20 mm
Horizontal fixing center distance	50-60 mm
Addressable	No
Number of ringtones	1
Contains Batteries and/or Accumulator	No
Connected object	No
Programming way	Not applicable
With voice command	No
Programmable	No
Interoperable connection Protocol	No
Connectable by Internet box	No
Product use function	Alarm systems